

Item no.	Description	Material	Dimension	Surface treatment	Tensile strength	C (%)	Si(%)	Mn(%)	S(%)	P(%)	Al(%)	Cr(%)	Cu(%)	Ni(%)
124190-SA	SENCO UG wire galv f/SRT. Box 50 rl. (#08A50 SENCO)	SAE1015A	Ø 0,8 - 0,82	Electrogalvanized	450 - 520 MPa	0,13 - 0,18	≤ 0.10	0,3 - 0,6	<0.035	<0.03	>0.02	<0.08	<0.03	<0.03
124192-SA	SENCO UG wire, Galv.f/Senco SRT UG. 20 pcs/box (#08A20 SENCO)	SAE1015A	Ø 0,8 - 0,82	Electrogalvanized	450 - 520 MPa	0,13 - 0,18	≤ 0.10	0,3 - 0,6	<0.035	<0.03	>0.02	<0.08	<0.03	<0.03
124193-SA	SENCO UG wire, Galv. f/Senco SRT UG. 40 pcs/box (#08A40 SENCO)	SAE1015A	Ø 0,8 - 0,82	Electrogalvanized	450 - 520 MPa	0,13 - 0,18	≤ 0.10	0,3 - 0,6	<0.035	<0.03	>0.02	<0.08	<0.03	<0.03