



4,2 mm-es fapadló-fa csavar, sárga cink bevonat



Alkalmazások

Általános célú facsavar, általában aljzatok beltéri szereléséhez



Technikai specifikációk

Hossz	25 mm
Rögzítőelem min. hossz 1	24,2 mm
Rögzítőelem max. hossz 1	25,8 mm
Névleges átmérő	4,2 mm
Csavar átmérő	4,05-4,3 mm
Szegcsúcs szöge (névleges)	23°
Szegcsúcs típusa	Vágóhegy Típus 17
Rögzítőelemek mennyisége a szalagon/tekercsen	50-50 darabok
Síktáras szeg típus 1	Műanyagtáras
Csavar horony típusa	Philips
Csavar horony méret	2
Huzal anyag	sárga horganyzott

Bővebb technikai specifikációk

Teljesítmény igazolás	VS-CPR-201305-S035
Jellemző áramlási nyomaték	3582 Nmm
Visszavonási paraméterek	12,35 N/mm ²
Jellemző fej átmenő paraméter	31,3 N/mm ²
Jellemző szakítószilárdság	4504 N/mm ²
Csavarodási szilárdsági jellemző	3,47 Nm
Csavarodási ellenállási jellemző	1,47 Nm
Menethossz	20 mm
Belső menet átmérője	2,95 mm
Anyagjelzés CE-címkén	Ötvöztelen acél
Korrózióvédelem Mikronban	3
Használati osztály	1

SENCO[®]

MAKING HARD WORK
EASIER

42R25MY

4,2 mm-es fapadló-fa csavar, sárga cink bevonat

Logisztikai adatok