




## N tűzőkapocs, horganyzott, Sencoted



### Alkalmazások

Szekrények, hátlapok, fiókok, kárpit, függesztett díszek, padlóaljzatok, háló és szigetelő burkolat



### Technikai specifikációk

Kapocshossz névleges	22 mm
Tűzőkapocs hossza min-max.	21,6 - 22,8 mm
Kapocshossz differencia	1,1 mm
Kapocs hátszélessége névleges	10,6 mm
Kapocs szélesség	1,58 mm
Kapocs-belső szélesség	7,67 mm
Kapocshuzal méret	1,51 mm
Kapocs huzalátmérő	1,4 mm
Kapocs keresztmetszet tolerancia	0,69 mm
Szegcsúcs szöge (névleges)	70°
Szegcsúcs típusa	Vésőhegy
Max. szalag hossz	97,15 mm
Rögzítőelem mennyisége a szalagon/tekercsen	59 - 61 darabok
Síktáras szeg típus 1	Ragasztott
Síktáras szeg	0°
Nyomtáv	16 ga.
Huzal anyag	Normál horganyzott, edzett
Felület	Sencoted

**SENCO**<sup>®</sup>

MAKING HARD WORK  
**EASIER**

**N12BABB**

## **N tűzőkapocs, horganyzott, Sencoted**

**Logisztikai adatok**