

SZÉLESKAPOCS-BELÖV



A tartós, nagy szilárdságú alkatrészekből készült PS20XP szerszámot rendkívüli teljesítményre és hosszú élettartamra tervezték. Az ÚJ vezetópálya-kialakítás lehetővé teszi a rögzítőelem kiváló irányítását és egyedülálló vezethetőséget. 22–50 mm hosszú, 16 gauge méretű, 25 mm széles tűzőkapcsokhoz használható.

Technikai specifikációk

Nettó súly	2,4 kg
Tárkapacitás	160 darabok
Üzemi nyomás	4,8-8,3 BAR
Tűzelési mód	Dupla
Levegőigény (60 ciklus percenként)	97 l/m

Alkalmazások


Fémhálók, habanyag szigetelő lapok, bútor, szekrénykeretek, illesztések és hullámkarton raklaphoz rögzítése



Jellemzők és előnyök

- A továbbfejlesztett EZ-Clear™ retesz gyors hozzáférést tesz lehetővé a rögzítőelemek eltávolításához, és egy ÚJ agresszív reteszelés funkció kiváló befogási erőt biztosít a rögzítőelem teljes irányításához, ami precíz illesztést és egyedülálló belövést eredményez
- Az ÚJ vezetópálya kialakítás kiküszöböli a tűzőkapocs mozgását, javítja a megvezetést, és gyakorlatilag kiküszöböli a kötőelemek elakadását, a kihagyást és a téves lövéseket
- A robusztus működtetőszелеп kialakítás révén a szerszám gyors, erős, hatékony és könnyen karban tartható
- A pozitív reteszelésű, állítható belövési mélység biztosítja a lövések egyenletes mélységét, és segít megelőzni a túl mélyre lövést

Kötőelem specifikációja



Termékleírás

Széleskapocs-belövő

Cikkszám

9W2001N

EAN kód

8715274237800

KÖT ELEMÉK

Termékleírás	Felület	Cikkszám
P tűzőkapocs, horganyzott, 22,2 mm	Sima	P12BAA
P tűzőkapocs, horganyzott, 25,4 mm	Sima	P13BAA
P tűzőkapocs, horganyzott, 22,2 mm	Sencoted	P12BABB
P tűzőkapocs, horganyzott, 25,4 mm	Sencoted	P13BABB