

ER S T Z GÉP



Az SQS55XP nehézhuval tűzőgép minden erővel és sebességgel rendelkezik, amely a legnehezebb keretezési és burkolási alkalmazásokhoz szükséges. A mai keményebb anyagokra tervezték, mint pld. laminált és rétegelt lemezek . Ez a masszív tűzőgép SENCŐ 14-es méretű tűzőkapcsokat lő.

Technikai specifikációk

Nettó súly	2,7 kg
Tárkapacitás	130 darabok
Üzemi nyomás	5,5-8,3 BAR
Tűzelési mód	Dupla
Levegőigény (60 ciklus percenként)	185 l/m

Alkalmazások


Ácsolatkészítés, teraszépítés, bútorkeretek, deszkázás, oldalfal burkolás, padlóaljzatok, ablak egységek, láda és doboz összeszerelés, ládák, dobozok, raklapok készítése és raklapjavítás



Jellemzők és előnyök

- Lenyűgöző teljesítmény, különösen a szerszám súlyát és egyensúlyát figyelembe véve
- Rendkívüli megbízhatóság
- Gyors – akár 15 tűzőkapocs másodpercenként
- Állítható belövési mélység a tűzőkapocs megfelelő belövéséhez
- Minden funkció, amire szüksége van, beleértve a lágyabb belövéshez állítható teljesítmény
- Az EZ-clear retesz segítségével könnyen és gyorsan megszüntethetők az esetleges elakadások
- Az állítható kipufogóval bármely irányba terelheti a kipufogó levegőt

Kötőelem specifikációja



Termékleírás

SQS55XP-Q hw tűzőgép, kettős

Cikkszám

662001N

EAN kód

0741474303524

KÖT ELEMÉK



Termékleírás	Felület	Cikkszám
Q tűzőkapocs, horganyzott, 38,1 mm	Sencoted	Q17BABB
Q tűzőkapocs, horganyzott, 44,4 mm	Sencoted	Q19BABB
Q tűzőkapocs, horganyzott, 50,8 mm	Sencoted	Q21BABB
Q tűzőkapocs, horganyzott, 57 mm	Sencoted	Q23BABB

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK



Termékleírás	Cikkszám
Air plug csatlakozóadapter, univerzális, 3/8" NPT, csatlakozódugó	4000110

Termékleírás	Cikkszám
Levegőtömlő készlet, univerzális 8 mm	4000660



Termékleírás	Cikkszám
Kenőolaj pneumatikus szerszámokhoz, 946 ml	PC0102

Termékleírás	Cikkszám
Védőszemüveg	PC1166



Termékleírás	Cikkszám
--------------	----------

Termékleírás	Cikkszám
Trio lube 12 kenőanyag, 4oz	YB0123